

論文または
報告と記載

1字あける

MS ゴシック, 14pt, 文字数は55字以内

上辺のマージン 25mm

論文
注意する点

2行目は、4文字目から書き始める

左右のマージン 22mm

左端から2字あける

南谷 伝蔵*1・乗鞍 英磨*2・鞍乗 磨基*3

中黒点「・」で区切る

右端から2字あける

要旨：論文を作成する上で、特に注意していただきたいレイアウトやフォントについて記述しています。句読点はカンマ「,」と句点「。」を使用すること。要旨は4~6行、キーワードは1行以内とし、「要旨:」、「キーワード:」の見出しは、MS ゴシックを使用すること。図・表・写真のタイトルならびに本文中に引用する場合のフォントは、MS ゴシック（和文の場合）、Times New Roman の太字（英文の場合）を使用すること。参考文献のフォントの大きさは、本文と同じ9ポイントを使用すること。なお、詳細については、執筆要領をご参照ください。

キーワード：定着鉄筋、荷重速度、ひび割れ

本文の読点はカンマ「,」、句点は「。」を使用

要旨は、4行以上6行以内とする

1. はじめに

原稿は、A4サイズ横書き25字×47行×2段組、余白は上25mm、下20mm、左22mm、右22mmに指定して作成する。フォントの大きさは9ポイント、色は黒、句読点はカンマ「,」と句点「。」を使用すること。

$$y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c \quad (1)$$

3.2 図・表・写真について

(1) フォント

図・表・写真に使用する文字のフォントの種類、色(黒)、および大きさ(7ポイント以上とするが、本文と同一の9ポイントが望ましい)については、執筆要領を参照すること。

(2) タイトル

図・表・写真のタイトルおよび文章中に引用する場合のフォントは、和文で明記する場合は数字も含めてMS ゴシック(図-1)とし、英文で明記する場合はTimes New Roman 太文字(Fig.1)で統一すること。

(3) 配置

図・表・写真は、本文に近いところに配置し、ページ

図・表・写真と本文の間は1行以上あける




図-1 図の良い例と作図参考寸法

2. 原稿の書式について

各章の上段は1行あける

2.1 題目・著者名・要旨・キーワード

(1) 論文・報告の種類と題目

論文・報告の種類を第1ページ1行目に左寄せで記入し、その後1文字あけて題目を記載する。題目が1行に収まらない場合は、2行目の左から4文字目から書き始めること。

(2) 要旨およびキーワード

要旨とキーワードは1段組みとし、見出しの「要旨:」、「キーワード:」のみMS ゴシックで記載する。このとき、左右両端を2文字ずつあける。

2.2 章・節・項の見出しについて

各章の見出しの上側は、1行あける。章・節の見出しは左端から、項の見出しは1文字あけてから書き出す。「章・節・項」の見出しのフォントは、MS ゴシックとし、大きさは9ポイントとすること。

各章の上段は1行あける

3. 数式・単位・図表について

3.1 数式

各節・項の上段は詰める

極力簡潔にまとめ、式は3文字空けてから書き始める。式番号は(1), (2), (3)とし、式の最後に右寄せにして記す。文中での呼称は、式(1), 式(2)とする。表記例を以下の式(1)に示す。

書式は2段組・25字・47行、フォントの大きさは9ptとする

*1 城北大学 工学部土木工学科准教授 工博 (正会員)

*2 城北大学 工学部土木工学科 (学生会員)

*3 南北コンサルタント(株) 第一設計部

和文タイトルはMS ゴシック、
英文タイトルは Times New Roman の太字

実線を引く

下辺のマージン 20mm

ページ番号は振らないこと

「見出し」のみゴシックとする

特に注意する

章・節・項の見出しはゴシックとする

表のタイトルは表の上に
図・写真のタイトルは下に記載する

和文タイトルはゴシック、
英文タイトルはTimes New Romanの太文字に

表-1 表の作成例

組骨材の 最大寸法 (mm)	スランブ (cm)	水セメン ト比 (%)	空気量 (%)	細骨材率 (%)	単位量 (kg/m ³)				
					水 <i>W</i>	セメント <i>C</i>	細骨材 <i>S</i>	粗骨材 <i>G</i>	混和剤 <i>A</i>
20	8	47	4	35	150	319	650	1217	0.798
30	8	44	4	34	152	334	636	1214	0.834
40	8	44	4	34	153	348	621	1210	0.870

図・表・写真と本文との間は、1行以上あける

幅一杯にならない図・表は右側に寄せて配置すること。
また、参考文献の後（文末）には配置しないこと。

なお、本文と区別できるように、番号・タイトルを含む領域の上下を本文から1行以上あけること。

欧文文献の著者名は、姓を先に記し、名はカンマの後にイニシャルで示す。著者が4名以上の場合は、筆頭著者以外を「et al.」として省略してもよい。

(4) 発行年月

和文文献の場合、西暦に統一して、1988.11、1991.2のように記す。欧文文献では、Nov.1988、Feb.1991のように記す。

(5) インターネットの掲載

インターネットを掲載する場合は、タイトル(入手先): URL (閲覧日: ●年●月●日) のように記す。

章・節・項の「見出し」はMSゴシックにする

4. 参考文献について

4.1 参考文献

参考文献は、入手可能なものに限る。また、参考文献に記載した文献は、本文で必ず引用すること。

参考文献の見出しは、「結論」あるいは「まとめ」の後にMSゴシックの参考文献と明記し、フォントの大きさは9ポイントとすること。

参考とした文献名のフォントは、MS明朝、Times New Romanとし、大きさは9ポイントとする。また、使用順に1)、2)のように番号をふり、まとめて掲げること。

文献番号は、本文中または引用した図・表・写真のタイトルの最後に、上付数字で1)2)3)・・・のように明記しておくこと。

参考文献は文末に記載し、左・右の段を揃えて書き終えるように原稿を作成すること。

4.2 記載方法

(1) 論文等の場合

著者名: 題名, 誌名, Vol., No., 掲載ページ, 発行年月の順とする。

(2) 単行本の場合

著(編)者名: 書名, 発行所名, 掲載ページ, 発行年月の順とする。

(3) 著者名

和文文献の著者名は必ずフルネームを記す。著者が5名以上の場合には、筆頭著者以外を「ほか」と省略してもよい。

「見出し」のみMSゴシック、大きさは9pt

参考文献 (記載例)

- 1) 小林一輔, 魚本健人, 嶋文雄: コンクリート混和材としての高炉水砕スラグ粉末の品質がコンクリートの圧縮強度ならびに乾燥収縮に及ぼす影響, コンクリート工学, Vol.17, No.5, pp.87-95, 1979.5
- 2) コンクリート工学年次大会投稿画面 FAQ 参照: <http://confit-sfs.atlas.jp/customer/jci2022/web/ronbuntoko/faq.html> (閲覧日: 西暦年●月●日)
- 3) 岡田清, 六車照編: コンクリート・ハンドブック, 朝倉書店, 1981
- 4) Malhotra, V. M.: Superplasticized Fly Ash Concrete for Structural Applications, Concrete International, Vol.8, No.12, pp.28-31, Dec.1986
- 5) Collins, M. P. and Mitchell, D.: Shear and Torsion Design of Prestressed and Non-Prestressed Concrete Beams, PCI Journal, Vol.25, No.5, pp.32-100, Sep./Oct.1980

・本文の文末は、左・右の段を出来る限り揃えて書き終える

・参考文献の後に、図・表・写真等を配置しない

・本文の長さは、5ページ目の両段30行以上、6ページ以内とする

参考とした文献名のフォントは、MS明朝・Times New Roman、大きさは、9ptとする